

**Autoceļa "Sokolki-Zvīdriņi-Skudnovka" pārbūve
Sokolku pagasts, Viļānu novads**

Nobrauktuvju saraksts

Nr.p.k.	Pikets	Puse	Platums	Pieslēguma leņķis	Noapaļojuma rādiuss (m)		Nobrauktuves garums (metri no proj. ceļa ass)
					L	K	
N-1	0+18.68	K	4,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-2	0+18.68	L	4,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-3	0+47.83	L	3,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-4	0+56.00	K	3,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-5	0+67.82	L	4,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-6	1+15.97	L	3,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-7	1+45.48	K	5,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-8	1+76.29	L	3,50	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-9	2+12.46	L	5,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-10	2+62.66	K	3,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-11	2+70.32	L	3,50	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-12	3+72.92	L	3,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-13	4+00.47	K	5,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-14	4+05.03	L	3,50	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-15	4+16.76	K	3,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-16	5+66.52	K	3,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-17	6+75.85	L	3,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-18	7+32.53	L	3,00	90°00'00"	5,00	5,00	13,70
N-19	8+10.24	K	3,00	90°00'00"	5,00	5,00	7,70
N-20	10+53.19	K	3,50	90°00'00"	5,00	5,00	7,80
N-21	12+27.41	L	4,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-22	12+55.01	L	3,00	90°00'00"	10,00	10,00	12,70
N-23	12+55.01	K	4,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-24	12+88.06	L	3,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-25	13+27.15	L	4,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-26	13+75.66	L	3,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-27	14+26.27	L	3,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-28	17+06.57	L	5,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-29	17+06.57	K	3,50	90°00'00"	5,00	5,00	7,40
N-30	17+83.87	L	4,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-31	17+98.93	L	5,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-32	17+98.93	K	5,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-33	21+15.64	L	5,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-34	21+15.64	K	5,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-35	24+80.00	K	5,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-36	25+00.00	L	5,00	90°00'00"	5,00	5,00	9,00
N-37	25+86.42	K	4,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-38	28+71.44	K	3,00	90°00'00"	5,00	5,00	7,50
N-39	29+06.41	L	5,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-40	1+70.21	L	4,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-41	3+11.03	K	5,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-42	4+00.00	K	5,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-43	5+40.56	L	3,00	90°00'00"	5,00	5,00	13,80
N-44	5+92.31	L	5,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00

Nr.p.k.	Pikets	Puse	Platums	Pieslēguma leņķis	Noapaļojuma rādiuss (m)		Nobrauktuves garums (metri no proj. ceļa ass)
					L	K	
N-45	5+92.31	K	3,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-46	6+39.96	L	5,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-47	7+34.77	K	5,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-48	10+60.04	K	5,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-49	10+60.04	L	5,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-50	12+38.75	L	3,00	90°00'00"	5,00	5,00	10,70
N-51	12+52.82	K	4,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-52	13+78.43	K	5,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-53	15+01.53	K	3,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-54	15+44.01	K	3,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00
N-55	15+44.01	L	5,00	90°00'00"	5,00	5,00	8,00

Piezīmes:

1. Darbu vietas skatīt rasējumu lapās.
2. L - labā puse, K - kreisā puse.
3. Nobrauktuviņu novietojumu precizēt būvniecības gaitā.