PLĀNS, M 1:100

(' - izmēri doti pa brauktuves asi)



NOCĒRTAMO KOKU SARAKSTS

(Ar diametru virs 20 cm ieskaitot. Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 309)

Nr.	Koki	Diametrs (cm)
1	Lapu koks	30
2	Lapu koks	30
3	Lapu koks	30
4	Lapu koks	25
5	Lapu koks	30
6	Lapu koks	20
7	Lapu koks	30
8	Lapu koks	40
9	Lapu koks	20
10	Lapu koks	30

NOSPRAUŠANAS PUNKTU KOORDINĀTAS*

Punkts	Koordinātas Y, m	Koordinātas X,m	Piezīmes
1	681181.779	275619.908	Ceļa/tilta ass
2	681187.266	275611.540	
3	681190.620	275606.428	
4	681219.471	275565.705	
5	681220.566	275563.085	
6	681222.811	275550.458	
7	681223.840	275535.493	

* Koordinātu sistēma LKS 92 TM. Ar X dota ziemeļu koordināta, ar Y - austrumu koordināta.

4-4, M1:25



5-5, M1:25



6-6, SEGAS KONSTRUKCIJAS PĀREJA, M1:50



PLĀNA APZĪMĒJUMI:

- Demontējamās konstrukcijas
- Nocērtamie koki (ar diametru virs 20 cm ieskaitot)
- A/b dilumkārta AC 11 surf 50/70, 40 mm
  - A/b apakškārta AC 16 base 70/100, 60 mm
  - Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošā virskārta, 250 mm
  - Salizturīgā kārta, min 400 mm
  - Esošais ceļa uzbērums
- A/b dilumkārta AC 11 surf 50/70, 40 mm
  - A/b saistes kārta AC 16 bin 70/100, 40 mm
  - Hidroizolācijas aizsargkārta, 15 mm
  - Hidroizolācija (līmējamā), 5 mm
  - Gruntējums,
  - Betona izlīdzinošā kārta,
  - Esošās konstrukcijas
- Nesaistītā min. materiāla segums 0/32s, 100 mm
- Nesaistītā min. materiāla segums 0/32s, 100 mm
  - Pamata nesošā kārta 0/45, 250 mm
  - Salizturīgā kārta, min 400 mm
- Nostiprināta ceļa nomale
- Ietves bruģakmens (200x100x60 (pelēks)), 60mm
  - Izlīdzinošais slānis, 40 mm
  - Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošā virskārta, 150 mm
  - Salizturīgā kārta, min 400 mm
  - Drenējoša smilts
  - Esošais ceļa uzbērums
- Nesaistītā min. materiāla segums nomalēm 0/32s mainīgā biezumā
- Nesaistītā min. materiāla maisījums (0/45) grāvja teknei 150 mm
- Augu zeme 100 mm biezumā, apsēta ar daudzgadīgu zālāju sēklām (stiprināta ar preterozijas ģeopaklāju)
- Betonā stiprināti laukakmeņi d=100-200 mm
  - Šķembu pamats h=100 mm
- Laukakmeņu krāvums d=150-300mm uz ģeotekstila klājuma, 300 mm
- Dolomīta akmens masas fr. 90/250 bērums uz ģeotekstila klājuma, 400 mm
- Ūdens
- Ceļa zīmes
- Nospraušanas punkti
- Barjeru aizpildījums

10-10, M1:25

(Visi izmēri precizējami pēc esošās brauktuves demontāžas)



1-1, M1:50



2-2, M1:50



3-3, M1:50



PIEZĪMES:

1. Visi konstrukciju izmēri un augstumi precizējami pēc esošo konstrukciju demontāžas un / vai uzsākot būvdarbus.
2. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).
3. Visi izmēri doti mm, augstuma atzīmes absolūtās - metros.
4. Ja nepieciešams uz balstu remonta un izbūves laiku veicama siju balstīšana.
5. Krūmu ciršana ir veicama visā būvdarbu veikšanas zonā, kur krūmi traucē veikt konstrukciju izbūvi vai nogāžu profilēšanu .
6. Tilta nestspēja atbilstoši MK noteikumiem Nr. 279.

SAMAZINĀTS UZ PUSI

Pasūtītājs:	Viļānu novada pašvaldība	Pasūtījuma Nr. 83/2017/06
Projektētājs: PROJEKTS 3 Infrastruktūras objektu projektēšana	Būvprojekts: Tilta pār Maltu pie Ornicāniem atjaunošanas būvprojekta izstrāde	
	Rasējums: KOPSKATS	

Būvproj.vad.	Izstrādāja	Pārbaudīja	Datums	Arhīva Nr.	Mērogs	Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.
G.Škupelis	A.Skoriks	R.Norītis	24.07.2017.	T105/17	1:50, 1:100 1:25	BP	BK-01	1/2